



Più **unico**
Che **Bonus!**



 **Comfort**

- Acqua calda istantanea anche per piccole richieste
- Elevato comfort sanitario

 **Risparmio**

- Condensazione con DNA Vaillant
- Soluzione molto conveniente

 **Sicurezza**

- Componentistica testata dal LabTest Vaillant per assicurare alta affidabilità

 **Semplicità**

- Connessioni idrauliche verticali per una sostituzione rapida e senza pensieri

ecoTEC pure

ecoTEC pure rappresenta la soluzione ideale per chiunque voglia passare a Vaillant senza pensieri perché dotata di attacchi verticali che ne rendono semplice e veloce l'installazione.

La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

La gamma pure si compone di un unico modello a metano con produzione combinata. Un kit consente il passaggio all'alimentazione a propano e aria propanata.

La caldaia presenta un nuovo modulo termoidraulico equipaggiato con una pompa modulante per garantire bassi consumi elettrici mentre un nuovo scambiatore in acciaio inox e un ampio range di modulazione fino a 1:4 garantiscono un risparmio di gas. Linee pulite per questa caldaia a condensazione da interno dalle misure standard: 72 cm di altezza, 44 di larghezza e 33 di profondità.



1 Display

2 Pulsanti modo operativo e accesso ai menù

3 Pulsanti per settaggio parametri

4 Pulsante on/off

Dati tecnici

| ecoTEC pure | Unità | VMW 246 |
|---|----------|---------------------------------|
| Modelli Metano | Art. nr. | 0010019985 |
| Classe Energetica Erp Riscaldamento - Sanitario | - | A - A |
| Potenza riscaldamento min-max | kW | 7,5 - 24,0 |
| Potenza sanitario min-max | kW | 7,0 - 28,0 |
| Portata prelievo ($\Delta T = 30K$) | l/min | 13,5 |
| Regolazione temperatura acs | °C | 35-60 |
| Altezza - Larghezza - Profondità | mm | 720-440-335 |
| Diametro allacciamento fumi | mm | 60/100 |
| Diametro possibili scarichi gas combustibili | mm | 60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60 |
| Connessioni gas-idrauliche | Poll. | 1/2" - G3/4" |